


ICS 77.140.75  
H 48



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 12771—2008  
代替 GB/T 12771—2000

## 流体输送用不锈钢焊接钢管

Welded stainless steel pipes for liquid delivery

2008-05-13 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准代替 GB/T 12771—2000《流体输送用不锈钢焊接钢管》。本标准与 GB/T 12771—2000 相比,主要变化如下:

- 修改了适用范围;
- 尺寸规格直接引用焊接钢管通用标准;
- 修改了钢的牌号及化学成分;
- 修改了钢管的尺寸允许偏差;
- 增加了钢管不圆度规定;
- 对焊接制造方法进行了规定;
- 修改了外径不小于 200 mm 钢管的压扁试验规定;
- 增加了外径不小于 219 mm 钢管的焊缝横向弯曲试验;
- 修改了焊缝余高规定;
- 取消了展平试验。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司、江苏武进不锈钢管厂集团有限公司。

本标准主要起草人:李长毅、陆凤辉、田晓青、邵羽、宋建新、虞元、弓建忠。

本标准所代替标准的历次发布情况为:

- GB/T 12771—1991,GB/T 12771—2000。

## 流体输送用不锈钢焊接钢管

### 1 范围

本标准规定了流体输送用不锈钢焊接钢管的分类及代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

本标准适用于流体输送用耐蚀不锈钢焊接钢管(以下简称钢管)。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 223.10 钢铁及合金化学分析方法 铜铁试剂分离-铬天青 S 光度法测定铝含量
- GB/T 223.11 钢铁及合金化学分析方法 过硫酸铵氧化容量法测定铬量
- GB/T 223.16 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量
- GB/T 223.25 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量
- GB/T 223.28 钢铁及合金化学分析方法  $\alpha$ -安息香肟重量法测定钨量
- GB/T 223.30 钢铁及合金化学分析方法 对溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定钼量
- GB/T 223.37 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
- GB/T 223.40 钢铁及合金 砷含量的测定 氯磺酚分光光度法
- GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
- GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
- GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 重碘酸钠(钼)光度法测定锰量
- GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
- GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T 228—2002, eqv ISO 6892:1998)
- GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法(GB/T 232—1999, eqv ISO 7438:1985)
- GB/T 241 金属管 液压试验方法
- GB/T 245 金属管 卷边试验方法(GB/T 245—1997, eqv ISO 8494:1986)
- GB/T 246 金属管 压扁试验方法(GB/T 246—2007, ISO 8492:1998, IDT)
- GB/T 2102 钢管的验收、包装、标志及质量证明书
- GB/T 2650 焊接接头冲击试验方法
- GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备(GB/T 2975—1998, eqv ISO 377:1997)
- GB/T 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
- GB/T 4334.5 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法
- GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法
- GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法(GB/T 7735—2004, ISO 9304:1989, MOD)
- GB/T 11170 不锈钢的光电发射光谱分析方法

## GB/T 12771—2008

GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法(GB/T 20066—2006,ISO 14284:1996,IDT)

GB/T 20123 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)(GB/T 20123—2006,ISO 15350:2000,IDT)

GB/T 20124 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)(GB/T 20124—2006,ISO 15351:1999,IDT)

GB/T 21835 焊接钢管尺寸及单位长度重量(GB/T 21835—2008,ISO 1127:1992,ISO 4200:1991,NEQ)

### 3 分类及代号

#### 3.1 钢管按制造类别分为以下六类:

- I类——钢管采用双面自动焊接方法制造,且焊缝100%全长射线探伤;
- II类——钢管采用单面自动焊接方法制造,且焊缝100%全长射线探伤;
- III类——钢管采用双面自动焊接方法制造,且焊缝局部射线探伤;
- IV类——钢管采用单面自动焊接方法制造,且焊缝局部射线探伤;
- V类——钢管采用双面自动焊接方法制造,且焊缝不做射线探伤;
- VI类——钢管采用单面自动焊接方法制造,且焊缝不做射线探伤。

#### 3.2 钢管按供货状态分为以下四类:

- a) 焊接状态 H;
- b) 热处理状态 T;
- c) 冷拔(轧)状态 WC;
- d) 磨(抛)光状态 SP。

### 4 订货内容

按本标准订购钢管的合同或订单应至少包括下列内容:

- a) 标准号;
- b) 产品名称;
- c) 钢的牌号;
- d) 尺寸规格(外径×壁厚,单位为毫米);
- e) 订购的数量(总重量或总长度);
- f) 交货状态;
- g) 制造类别;
- h) 其他特殊要求。

### 5 尺寸及单位长度重量

#### 5.1 外径和壁厚

钢管的外径( $D$ )和壁厚( $S$ )应符合GB/T 21835的规定。根据需方要求,经供需双方协商,可供应其他外径和壁厚的钢管。

#### 5.2 外径和壁厚的允许偏差

钢管外径和壁厚的允许偏差应符合表1、表2的规定。根据需方的要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应表1和表2规定以外尺寸允许偏差的钢管。

当合同未注明钢管尺寸允许偏差级别时,钢管外径和壁厚的允许偏差按普通级交货。

表 1 钢管外径的允许偏差

单位为毫米

类别	外径 $D$	允许偏差	
		较高级(A)	普通级(B)
焊接状态	全部尺寸	$\pm 0.5\%D$ 或 $\pm 0.20$ , 两者取较大值	$\pm 0.75\%D$ 或 $\pm 0.30$ , 两者取较大值
热处理状态	$<40$	$\pm 0.20$	$\pm 0.30$
	$\geq 40 \sim < 65$	$\pm 0.30$	$\pm 0.40$
	$\geq 65 \sim < 90$	$\pm 0.40$	$\pm 0.50$
	$\geq 90 \sim < 168.3$	$\pm 0.80$	$\pm 1.00$
	$\geq 168.3 \sim < 325$	$\pm 0.75\%D$	$\pm 1.0\%D$
	$\geq 325 \sim < 610$	$\pm 0.6\%D$	$\pm 1.0\%D$
冷拔(轧)状态、 磨(抛)光状态	$<40$	$\pm 0.15$	$\pm 0.20$
	$\geq 40 \sim < 60$	$\pm 0.20$	$\pm 0.30$
	$\geq 60 \sim < 100$	$\pm 0.30$	$\pm 0.40$
	$\geq 100 \sim < 200$	$\pm 0.4\%D$	$\pm 0.5\%D$
	$\geq 200$	$\pm 0.5\%D$	$\pm 0.75\%D$
	$\geq 610$	$\pm 0.6\%D$	$\pm 0.7\%D$ 或 $\pm 10$ , 两者取较小值

表 2 钢管壁厚的允许偏差

单位为毫米

壁厚 $S$	壁厚允许偏差
$\leq 0.5$	$\pm 0.10$
$> 0.5 \sim 1.0$	$\pm 0.15$
$> 1.0 \sim 2.0$	$\pm 0.20$
$> 2.0 \sim 4.0$	$\pm 0.30$
$> 4.0$	$\pm 10\%S$

### 5.3 不圆度

钢管的不圆度应不超过外径允许公差,对于薄壁管(薄壁管是指壁厚与外径之比不大于3%的钢管)任一截面上实测外径的最大值与最小值之差不超过公称外径的1.5%。

### 5.4 弯曲度

钢管的弯曲度应符合表3的规定。

表 3 钢管的弯曲度

钢管外径/mm	弯曲度/(mm/m)
$\leq 108$	$\leq 1.5$
$> 108 \sim 325$	$\leq 2.0$
$> 325$	$\leq 2.5$

### 5.5 长度

5.5.1 钢管的通常长度为3 000 mm~9 000 mm。

5.5.2 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,钢管可按定尺长度或倍尺长度交货。钢管的定尺长度或倍尺总长度应在通常范围内,其全长允许偏差为 $^{+20}_0$  mm。每个倍尺长度应留 5 mm~10 mm 的切口余量。

5.5.3 经供需双方协商,并在合同中注明,外径不小于 508 mm 的钢管允许有双纵缝或与纵向焊缝相同质量的环缝接头。

5.6 端头外形

钢管的两端面应与钢管轴线垂直,切口毛刺应予清除。

根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,钢管两端可加工坡口,坡口角度按协议执行。

5.7 重量

钢管按理论重量交货,亦可按实际重量交货。按理论重量交货时,理论重量的计算按公式(1)。

$$W = \frac{\pi}{1000} S(D - S)\rho \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

W——钢管的理论重量,单位为千克每米(kg/m);

$\pi$ ——圆周率,取 3.141 6;

S——钢管的公称壁厚,单位为毫米(mm);

D——钢管的公称外径,单位为毫米(mm);

$\rho$ ——钢的密度,单位为千克每立方分米(kg/dm<sup>3</sup>),各牌号钢的密度见表 4。

表 4 钢的密度和理论重量计算公式

序号	新牌号	旧牌号	密度/(kg/dm <sup>3</sup> )	换算后的公式(1)
1	12Cr18Ni9	1Cr18Ni9	7.93	W=0.024 91S(D-S)
2	06Cr19Ni10	0Cr18Ni9		
3	022Cr19Ni10	00Cr19Ni10	7.90	W=0.024 82S(D-S)
4	06Cr18Ni11Ti	0Cr18Ni10Ti	8.03	W=0.025 23S(D-S)
5	06Cr25Ni20	0Cr25Ni20	7.98	W=0.025 07S(D-S)
6	06Cr17Ni12Mo2	0Cr17Ni12Mo2	8.00	W=0.025 13S(D-S)
7	022Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni14Mo2		
8	06Cr18Ni11Nb	0Cr18Ni11Nb	8.03	W=0.025 23S(D-S)
9	022Cr18Ti	00Cr17	7.70	W=0.024 19S(D-S)
10	022Cr11Ti		7.75	W=0.024 35S(D-S)
11	06Cr13Al	0Cr13Al		
12	019Cr19Mo2NbTi	00Cr18Mo2		
13	022Cr12Ni			
14	06Cr13	0Cr13		

6 技术要求

6.1 钢的牌号和化学成分

6.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表 5 的规定。

表 5 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)

序号	类型	统一数字代号	新牌号	旧牌号	化学成分(质量分数)/%											其他元素
					C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N			
1	奥氏体型	S30210	12Cr18Ni9	1Cr18Ni9	≤0.15	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	8.00~10.00	17.00~19.00	—	—	≤0.10	—	
2		S30408	06Cr19Ni10	0Cr18Ni9	≤0.08	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	8.00~11.00	18.00~20.00	—	—	—	—	
3		S30403	022Cr19Ni10	00Cr19Ni10	≤0.010	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	8.00~12.00	18.00~20.00	—	—	—	—	
4		S31008	06Cr25Ni20	0Cr25Ni20	≤0.08	≤1.50	≤2.00	≤0.040	≤0.030	19.00~22.00	24.00~26.00	—	—	—	—	
5		S31608	06Cr17Ni12Mo2	0Cr17Ni12Mo2	≤0.08	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—	—	—	
6		S31603	022Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni12Mo2	≤0.036	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—	—	—	
7		S32168	06Cr18Ni11Ti	0Cr18Ni10Ti	≤0.08	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	9.00~12.00	17.00~19.00	—	—	—	—	
8		S34778	06Cr18Ni11Nb	0Cr18Ni11Nb	≤0.08	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	9.00~12.00	17.00~19.00	—	—	—	Ti 5×C~0.70 Nb 10×C~1.10	
9	铁素体型	S11863	022Cr18Ti	00Cr17	≤0.030	≤0.75	≤1.00	≤0.040	≤0.030	(0.60)	16.00~19.00	—	—	—	Ti 或 Nb 0.10~1.00	
10		S11972	019Cr19Mo2NbTi	00Cr18Mo2	≤0.025	≤0.75	≤1.00	≤0.040	≤0.030	1.00	17.50~19.50	7.50~2.50	≤0.035	—	(Ti+Nb) [0.20+4(C+N)] ~0.80	
11		S11348	06Cr13Al	00Cr13Al	≤0.08	≤0.75	≤1.00	≤0.040	≤0.030	(0.60)	11.50~14.50	—	—	—	Al 0.10~0.30	
12		S11163	022Cr11Ti	—	—	≤0.030	≤0.75	≤1.00	≤0.040	≤0.020	(0.60)	10.50~11.70	—	≤0.030	—	Ti ≥8(C+N), Ti 0.15~0.50, Nb 0.10
13		S11213	022Cr12Ni	—	—	≤0.030	≤0.75	≤1.50	≤0.040	≤0.015	0.30~1.00	10.50~12.50	—	≤0.030	—	—
14		S41008	06Cr13	00Cr13	≤0.08	≤0.75	≤1.00	≤0.040	≤0.030	(0.60)	11.50~13.50	—	—	—	—	

6.2 制造方法

6.2.1 钢的冶炼方法

钢应采用电弧炉加炉外精炼方法冶炼。经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用能满足本标准要求的其他冶炼方法。

6.2.2 钢管的制造方法

钢管应采用添加或不添加填充金属的单面自动电弧焊接方法或双面自动电弧焊接方法制造。具体的制造方法应经供需双方协商,并在合同中注明。

当钢管制造过程中添加了填充金属材料时,其填充金属材料的合金成分应不低于母材。

6.3 交货状态

钢管应以热处理并酸洗状态交货,热处理时须采用连续式或周期式炉全长热处理。钢管的推荐热处理制度见表 6。

根据需方要求,经供需双方协议,也可按其他状态交货。

表 6 钢管的热处理制度

序号	类型	新牌号	旧牌号	推荐的热处理制度 <sup>a</sup>	
1	奥氏体型	12Cr18Ni9	1Cr18Ni9	固熔处理	1 010℃~1 150℃快冷
2		06Cr19Ni10	0Cr18Ni9		1 010℃~1 150℃快冷
3		022Cr19Ni10	00Cr19Ni10		1 010℃~1 150℃快冷
4		06Cr25Ni20	0Cr25Ni20		1 030℃~1 180℃快冷
5		06Cr17Ni12Mo2	0Cr17Ni12Mo2		1 010℃~1 150℃快冷
6		022Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni14Mo2		1 010℃~1 150℃快冷
7		06Cr18Ni11Ti	0Cr18Ni10Ti		920℃~1 150℃快冷
8		06Cr18Ni11Nb	0Cr18Ni11Nb		980℃~1 150℃快冷
9	铁素体型	022Cr18Ti	00Cr17	退火处理	780℃~950℃快冷或缓冷
10		019Cr19Mo2NbTi	00Cr18Mo2		800℃~1 050℃快冷
11		06Cr13Al	0Cr13Al		780℃~830℃快冷或缓冷
12		022Cr11Ti	—		830℃~950℃快冷
13		022Cr12Ni	—		830℃~950℃快冷
14	马氏体型	06Cr13	0Cr13		750℃快冷或 800℃~900℃缓冷

<sup>a</sup> 对 06Cr18Ni11Ti、06Cr18Ni11Nb,需方规定在固熔热处理后需进行稳定化热处理时,稳定化热处理制度为 850℃~930℃快冷。

6.4 力学性能

钢管的力学性能应符合表 7 的规定。其中非比例延伸强度  $R_{p0.2}$  仅在需方要求,合同中注明时才给予保证。



表 7 钢管的力学性能

序号	新牌号	旧牌号	规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$ / MPa	抗拉强度 $R_m$ / MPa	断后伸长率 A/ %	
					热处理状态	非热处理状态
					不小于	
1	12Cr18Ni9	1Cr18Ni9	210	520	35	25
2	06Cr19Ni10	0Cr18Ni9	210	520		
3	022Cr19Ni10	00Cr19Ni10	180	480		
4	06Cr25Ni20	0Cr25Ni20	210	520		
5	06Cr17Ni12Mo2	0Cr17Ni12Mo2	210	520		
6	022Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni14Mo2	180	480		
7	06Cr18Ni11Ti	0Cr18Ni10Ti	210	520		
8	06Cr18Ni11Nb	0Cr18Ni11Nb	210	520		
9	022Cr18Ti	00Cr17	180	360	20	—
10	019Cr19Mo2NbTi	00Cr18Mo2	240	410		
11	06Cr13Al	0Cr13Al	177	410		
12	022Cr11Ti	—	275	400	18	—
13	022Cr12Ni	—	275	400	18	—
14	06Cr13	0Cr13	210	410	20	—

## 6.5 工艺性能

## 6.5.1 液压试验

钢管应逐根进行液压试验。液压试验压力按公式(2)计算,最高试验压力应不大于 10 MPa。在试验压力下,稳压时间应不少于 5 s,钢管不允许出现渗漏现象。

$$P = 2SR/D \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中:

$P$ ——试验压力,单位为兆帕(MPa);

$R$ ——允许应力,取规定非比例延伸强度的 50%,单位为兆帕(MPa);

$S$ ——钢管的公称壁厚,单位为毫米(mm);

$D$ ——钢管的公称外径,单位为毫米(mm)。

供方可用涡流探伤代替液压试验。涡流探伤时,对比样管人工缺陷应符合 GB/T 7735 中验收等级 A 的规定。

经供需双方协商,并在合同中注明,供方也可用其他无损探伤代替液压试验。

## 6.5.2 压扁试验

外径不大于 219.1 mm 的钢管应进行压扁试验。外径不大于 50 mm 的钢管取环状压扁试样;外径大于 50 mm 但不大于 219.1 mm 的钢管取 C 形压扁试样。试验时,焊缝应位于受力方向 90° 的位置。经热处理的钢管,试样应压至钢管外径的 1/3;未经热处理的钢管,试样应压至钢管外径的 2/3。压扁后,试样不允许出现裂缝和裂口。

## 6.5.3 焊缝横向弯曲试验

6.5.3.1 外径大于 219.1 mm 的钢管应做焊缝横向弯曲试验。弯曲试样应从钢管或焊接试板上截取,

焊接试板应与钢管同一材质、同一炉号、同一热处理制度以及同一焊接工艺。一组弯曲试验应包括一个正弯试验,一个背弯试验(即钢管外焊缝和内焊缝分别处于最大弯曲表面)。

6.5.3.2 弯曲试验时,弯芯直径为三倍试样厚度,弯曲角度为 $180^{\circ}$ 。弯曲后试样焊缝区域不允许出现裂缝和裂口。

#### 6.5.4 晶间腐蚀试验

奥氏体型钢管应按 GB/T 4334.5 的规定进行晶间腐蚀试验。

根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用其他耐腐蚀试验方法。

#### 6.6 无损检验

6.6.1 对采用 I 类、II 类方法制造的钢管,应对焊缝全长进行 100% 射线探伤,射线检验合格级别应符合 GB/T 3323 中 II 级的规定。

6.6.2 对采用 III 类、IV 类方法制造的钢管,应对焊缝不低于全长 20% 的比例进行射线探伤,射线检验合格级别应符合 GB/T 3323 中 III 级的规定。

#### 6.7 表面质量

6.7.1 钢管的内外表面应光滑,不允许有分层、裂纹、折叠、重皮、扭曲、过酸洗、残留氧化铁皮及其他妨碍使用的缺陷。上述缺陷应完全清除掉,清除处剩余壁厚应不小于壁厚允许的负偏差。深度不超过壁厚负偏差的轻微划伤、压坑、麻点允许存在;错边、咬边、凸起、凹陷等缺陷应不大于壁厚允许偏差。

6.7.2 焊缝缺陷允许修补,但修补后应重新进行液压试验,以热处理状态交货的钢管还应重新进行热处理。

6.7.3 采用双面自动焊接方法制造的钢管,其内、外焊缝任一侧的余高应与母材齐平或有不超过 2 mm 的均匀余高。

采用单面自动焊接方法制造的钢管,其外焊缝的余高应与母材齐平且圆滑过渡,其内焊缝余高应符合如下规定:

- a) 外径小于 133 mm 的钢管,焊缝内侧余高不大于 10% $S$ 。
- b) 外径不小于 133 mm 但不大于 325 mm 的钢管,焊缝内侧余高不大于 15% $S$ 。
- c) 外径大于 325 mm 的钢管,焊缝内侧余高不大于 20% $S$ ,但最大为 3 mm。

#### 6.8 特殊要求

根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,可增加下列检验项目:

- a) 钢管卷边试验;
- b) 测试奥氏体晶粒度;
- c) 焊接接头冲击试验。

### 7 试验方法

7.1 钢管的尺寸和外形应采用符合精度要求的量具逐根测量。

7.2 钢管的内外表面质量应在充分照明条件下逐根目视检查,焊缝余高应采用符合精度要求的量具测量。

7.3 钢管各项检验的取样方法和试验方法应符合表 8 的规定。

表 8 钢管各项检验的取样方法和试验方法

序号	试验项目	取样数量	取样方法	试验方法
1	化学成分	每炉取 1 个试样	GB/T 20066	GB/T 223、GB/T 11170 GB/T 20123、GB/T 20124
2	拉伸试验	每批在两根钢管上各取 1 个试样	GB/T 2975	GB/T 228

表 8 (续)

序号	试验项目	取样数量	取样方法	试验方法
3	液压试验	逐根	—	GB/T 241
4	涡流探伤	逐根	—	GB/T 7735
5	压扁试验	每批在一根钢管上取 1 个试样	GB/T 246	GB/T 246
6	焊缝横向弯曲试验	每批在一根钢管上取 1 组试样	GB/T 232	GB/T 232
7	晶间腐蚀试验	每批在一根钢管上取 1 组试样	GB/T 4334.5	GB/T 4334.5
8	射线探伤	6.6 条	—	GB/T 3323
9	卷边试验	每批在一根钢管上取 1 个试样	GB/T 245	GB/T 245
10	奥氏体晶粒度	每批在一根钢管上取 1 个试样	GB/T 6394	GB/T 6394
11	焊缝接头冲击试验	协商	GB/T 2650	GB/T 2650

## 8 检验规则

### 8.1 检查和验收

钢管的检查与验收由供方技术质量监督部门进行。

### 8.2 组批规则

钢管应按批进行检查和验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一尺寸、同一焊接工艺和同一热处理制度的钢管组成；每批钢管的数量应不超过以下规定：

- a) 外径不大于 57 mm, 400 根；
- b) 外径大于 57 但不大于 219.1 mm, 200 根；
- c) 外径大于 219.1 mm, 100 根。

### 8.3 取样数量

钢管各项检验的取样数量应符合表 8 的规定。

### 8.4 复验与判定规则

钢管的复验与判定规则应符合 GB/T 2102 的规定。

## 9 包装、标志及质量证明书

钢管的标志应包括技术要求类别,其余应符合 GB/T 2102 的规定。

钢管的包装及质量证明书应符合 GB/T 2102 的规定。